



**HANDLEIDING**

**Installatie vereisten**

**Aqara Curtain Driver E1**

**Track Version + Rod Version**

**Versie: 1.0**

**Datum: 15-08-2022**



## Installatie vereisten Aqara Curtain Driver E1

Opmerking: De Curtain Driver Rod Version kan ook toegepast worden op U-Rails en I-Rails. De installatie vereisten zijn hetzelfde als de Curtain Driver Track Version.

### Track Version:

Video: [https://youtu.be/aiMIJhkv8\\_0](https://youtu.be/aiMIJhkv8_0)

U-rail, vereisten: Onderste sleufbreedte  $\leq 8$  mm en het bodemoppervlak moet vlak zijn – zonder uitsteeksels.

I-rail, vereisten: Bodembreedte  $\geq 10$  mm en het bodemoppervlak moet vlak zijn – zonder uitsteeksels. Koppelingen en connectoren worden niet ondersteund.

Let op: Er mogen geen uitsteeksels of treden op de rail zijn, veroorzaakt door het installeren van verbindingsmiddelen.

Uitschuifbare rails worden niet ondersteund

### Vereisten of U-Rail & I-Rail Gliders:

- Runner afstand tussen rail + haakopening = 16 - 25mm
- U-Rail glijders zonder wielen worden niet ondersteund

### Rod Version:

Video: <https://youtu.be/VTmSyHQ21T8>

De Curtain Driver Rod Version ondersteunt stangen met een diameter van 25-32 mm en een glad oppervlak.

Type gordijnen: Compatibel met gordijnen met zeilringen en gordijnen met ringtop.

Minimale ruimte tussen zeilringen:  $> 95$ mm

Minimale ringdikte gordijn  $> 4$ mm

Uitschuifbare roedes worden niet ondersteund